

Schlauchtrommeln



Schlauchtrommeln vereinfachen den Transport sowie die Sicherung und Lagerung langer Hochdruckschläuche. Hochwertige Drehgelenke bei allen Ausführungen. Sonderausführung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Typ 300 bar für 30 m NW 8 bzw. 42 m NW 6, Typ 500 bar für max. 60 m NW 8, Federzug-Schlauchaufroller für 20 m NW 8 – in Stahl (lackiert) oder V2A für Wandmontage, auch mit Schwenkvorrichtung.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Schlauchtrommel mit Anbausatz Trendpower	710.000.181
Schlauchtrommel mit Anbausatz Superpower	710.000.182
Schlauchtrommel mit Anbausatz SM 220	710.000.187
Schlauchtrommel mit Anbausatz Highpower	710.000.180
Schlauchtrommel mit Anbausatz Profi	710.000.194
Schlauchtrommel 300 bar max. 60 m	710.800.769
Anbausatz 710.000.193 an 710.800.769	710.000.767
Schlauchtrommel VA 200 bar	710.800.789



Federzug-Schlauchtrommel 20 m	710.800.782
Federzug-Schlauchtrommel 20 m V2A	710.800.786
Federzug-Schlauchtrommel 40 m V2A	710.800.784
Schwenkwandbefestigung für 710.800.782	710.800.783
Schwenkwandbefestigung V2A für 710.800.786	710.800.787
Schwenkwandbefestigung V2A für 710.800.784	710.800.785
Ex-Federzug-Schlauchtrommel VA 20 m	710.800.779
Schlauchtrommel tragbar Powertrailer	710.800.777
Schlauchtrommel-Fahrgewagen 300 bar	710.000.199